

SONOBOND PRO



SonoBond Pro – un adeziv de uz general pe bază de solvenți, special conceput pentru aplicarea materialelor noastre de izolare premium SONOTIZ pe pereți, tavane și alte structuri.

Acest adeziv de înaltă performanță servește ca strat decisiv de suport, facilitând procesul de instalare fără efort și asigurând o izolare fonică optimă.

Vă rugăm să rețineți, că fixarea mecanică în sistem este necesară pentru un rezultat exhaustiv și de durată.

Caracteristici de siguranță și instrucțiuni de utilizare: În proiectarea și aplicarea sa SonoBond Pro plasează siguranța pe primul loc. Pentru a asigura o utilizare optimă, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni de siguranță:

Ventilație: Utilizați SonoBond Pro în zone bine ventilate. Asigurați o circulație adecvată a aerului în timpul aplicării.

Echipament de protecție: Purtați echipament de protecție adecvat, inclusiv mănuși și mască, în timpul aplicării pentru a preveni contactul cu pielea și inhalare a vaporilor.

Evitați contactul cu ochi și piele: În cazul contactului cu ochi sau piele, clătiți imediat locul afectat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă iritația persistă.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor: Depozitați adezivul într-un loc sigur, inaccesibil pentru copii și animalele de companie.

Responsabilitatea aplicației: Utilizatorul este responsabil pentru aplicarea corectă a SonoBond Pro în conformitate cu instrucțiunile furnizate.

Testare de compatibilitate: Înainte de a aplica pe scară largă, efectuați un test de compatibilitate pe o suprafață mică nevăzută pentru a asigura compatibilitatea cu suprafața în cauză.



Fixare mecanică: În timp ce SonoBond Pro facilitează o instalare ușoară, este esențial să fixați mecanic materialele de izolație SONOTIZ în sistem, pentru un rezultat sigur și durabil.

Condiții de depozitare în siguranță: Sigilați cu grijă și etanș recipientele deschise și utilizați conținutul cât mai curând posibil. Capacele pachetelor trebuie închise imediat după aplicare. A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ventilat. Produsul îngroșat din cauza depozitării în condiții prea reci trebuie păstrat la temperatura camerei și agitat înainte de utilizare. A se păstra la temperaturi între 10°C și 30°C. Produsul este sensibil la îngheț și nu trebuie păstrat la temperaturi sub 10°C.

Răspundere: Producătorul nu este responsabil pentru utilizarea greșită, neglijență sau orice daune rezultate din utilizarea SonoBond Pro care se abate de la instrucțiunile furnizate. Alegeți SonoBond Pro pentru o experiență excelentă de aderență – o cale revoluționară de aplicare a materialelor noastre de izolare SONOTIZ, pentru o izolare fonică optimă. Satisfacția dumneavoastră este angajamentul nostru.